



**HIKVISION**  
intrusion

## Central híbrida

**DS-PWA96-M2H-WE**

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>AC</b>
Voltaje	<b>100V ~ 240V</b>
Duración batería	<b>Hasta 36h</b>
Batería de apoyo	<b>Opcional</b>
Modelo de baterías	<b>12V 7Ah (no incluida)</b>
Número de salidas	<b>2 (12V 1A)</b>

### ZONAS

Número máximo zonas	<b>96</b>
Zonas cableadas en placa	<b>16</b>
Número máximo estancias	<b>32</b>
Teclados	<b>8</b>
Sirenas	<b>6 (3 internas / 3 externas)</b>
Detectores PIR con cámara	<b>48</b>

### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>261 x 199 x 86.4 mm</b>
Material	<b>Plástico</b>
Peso neto	<b>1080 g</b>
Peso con embalaje	<b>1630 g</b>

### ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie	<b>AXPRO</b>
Tipo de central	<b>Híbrida</b>

### PARTICIONES Y MEMORIAS

Códigos de usuario	<b>46</b>
Registro de eventos	<b>5000</b>

### CERTIFICACIÓN

Grado	<b>2</b>
Clase ambiental	<b>II</b>

### COMUNICACIÓN

3G	<b>Sí</b>
Wi-Fi	<b>Sí</b>
RS232	<b>1</b>
TCP/IP	<b>Sí</b>
Protocolo	<b>SIA - Contact ID</b>
4G	<b>Sí</b>

### EXTRAS

Reporte con voz	<b>Sí</b>
Notificación SMS	<b>Sí</b>
Notificación llamada	<b>Sí</b>
Numero de tarjetas SIM	<b>2</b>

### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>

### VIA RADIO

Frecuencia	<b>868mHz</b>
Número máximo de repetidores	<b>4</b>

### SABOTAJE

Tamper caja	<b>Sí</b>
-------------	-----------

