



Caméra thermique avec optique 13 mm

TPC-BF5401-B13

VIDÉO (CAMÉRAS)

Zoom digital	4x
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	640Kbps ~ 8192Kbps
Compression	H.265 / H.264
Miroir	On / Off
Main stream thermique	1280x1024 / 720P / 400x300 (1 ~ 25/30fps)
Sub stream Thermique	640 × 512 / 640 × 480 / 400 × 300 (default)

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ouï, type S et G
Méthode de transmission	Unicast / Multicast
Nombre maximum d'utilisateurs	10 / 20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	Smart PSS / DSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)

CAMERA THERMIQUE

Capteur	Uncooled VOx Microbolometer
Résolution du capteur	400 x 300
dimension du pixel	17 um
Sensibilité thermique	40 mK
Gamme du spectre	8 um ~ 14 um
Réglage de l'image	Luminosité / Netteté / ROI / AGC / FFC / 3D DNR
Gamme de couleurs	18 (Whitehot / Blackhot / Ironrow / Icefire / Fusion / Rainbow / Globow / Iconbow1 / Iconbow2... etc)

OBJECTIF THERMIQUE

Type d'optique	Fixe
Contrôle du focus	Athermalisé , libre focalisation

ANALYSE VIDÉO

Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Objet abandonné	Oui
Objet perdu	Oui
Détection et alarme d'incendie	Oui
Traces de points chauds / froids	Oui
Classification humain / véhicule	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	13W
Ampérage	1200mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af / ePoE

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 70 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	291 x 103 x 97 mm
Matériel	Métal
Poids net	1500 g
Poids avec emballage	1900 g

AUDIO (CAMÉRAS)

Entrée audio	1 Entrée
Compression audio	G.711A / G.711U / AAC / PCM
Sortie audio	1

DISTANCE EFFECTIVE HUMAINS

Détecter	382 m
Reconnaître	98 m
Identifier	49 m

technical datasheet

Distance focale	13 mm
Angle	30.2°
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.0

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	IP
Type de caméra	Thermique
Série	PRO

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme	2 Entrées / 2 Sorties
Vidéo	1 Entrée BNC
RS485	1 Entrée

DISTANCE EFFECTIVE VEHICULES

Detectar	850 m
Reconocer	219 m
Identificar	109 m

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	PC pour enregistrement instantané / NAS / Micro SD